



CS68/6 S (sollevatore)



- Classificazione:** Lama sgombraneve per trattori agricoli dotati di sollevatore anteriore a 3 punti, con potenza > 80 cv
- Caratteristiche costruttive:** Attrezzatura sgombraneve costruita interamente in acciaio ad elevate caratteristiche meccaniche, con speciale struttura di aggancio per sollevatore a tre punti unificato, tipico delle trattrici agricole.
Alerone anteriore in due settori indipendenti con coltello raschiante in acciaio antiusura oppure, a richiesta, in vulkollan.
Sistema antiurto costituito da speciali elastomeri, agenti in trazione, con totale ribaltamento verso l'avanti di ogni singolo settore e richiamo dello stesso in posizione verticale di lavoro a seguito del superamento dell'ostacolo. Sistema meccanico di arpionamento (martelletti di ritenuta) che trattiene l'alerone in posizione verticale durante le normali condizioni di sgombero neve. Sistema meccanico centrale, che consente un angolo di beccheggio trasversale di + 5°
Verniciata a forno, con speciale trattamento antiruggine e smalto finale RAL 2011 (arancio). Valvola di sovra pressione per ammortizzare gli urti laterali, tubazioni R2 con raccorderia e innesti rapidi unificati.
- Funzionamento:** idraulico, con cilindri idraulici per l'inclinazione dx/sx
- Fonti di energia:** Apposito impianto idraulico già presente sul mezzo di spinta (occorre un distributore a doppio effetto)
- Comandi per la movimentazione:** Comandi (leve o joy-stick) già presenti sul mezzo
- Accessori:**
- Versione base** bandierine, piedi di parcheggio, valvola di sovrappressione sul circuito dell'inclinazione dx/sx e coltello raschiante in acciaio antiusura
- Optional** coltello raschiante in vulkollan, luci d'ingombro, coppia di slitte regolabili in altezza e pivottanti, coppia di ruote regolabili in altezza e pivottanti, rialzo sagomato in acciaio imbullonato o saldato sul bordo superiore della lama, lavorazioni varie sul mezzo.
- Caratteristiche Operative** lama sgombraneve particolarmente adatta su percorsi in centri urbani quindi in forte presenza di ostacoli e infrastrutture stradali. Possibilità di esclusione del sistema antiurto frontale con inserimento di n. 4 spine in dotazione. Qualora disattivato il sistema antiurto, può essere utilizzata con moderazione come ruspa livellatrice.

Versione base



codice	modello	peso (kg)		larghezza (mt)	altezza (mt)		larghezza di lavoro (mt)
		con rialzo			standard	con rialzo	
5030250 5410861	CS68/6 S 260	680 720		2,60	0,90	1,05	2,13
5030260 5410861	CS68/6 S 283	730 772		2,83	1,03	1,18	2,32
5030270 5410860	CS68/6 S 306	770 815		3,06	1,03	1,18	2,51
5030280 5410860	CS68/6 S 326	800 850		3,26	1,03	1,18	2,68
5030290 5410860	CS68/6 S 356	850 905		3,56	1,03	1,18	2,92

N.B. peso lama ridotto del 10% circa, quando equipaggiata con coltelli in vulkollan

Optional CS68/6 - S

codice	descrizione accessorio optional
5413332 5413342 5413352 5413362 5413372	Coltelli raschianti in vulkollan 240 x 30 mm, per modello da 2,60 mt Coltelli raschianti in vulkollan 240 x 30 mm, per modello da 2,83 mt Coltelli raschianti in vulkollan 240 x 30 mm, per modello da 3,06 mt Coltelli raschianti in vulkollan 240 x 30 mm, per modello da 3,26 mt Coltelli raschianti in vulkollan 240 x 30 mm, per modello da 3,56 mt
5413160 5413161 5413162 5413163 5413164	Rialzo in acciaio a "V" per modello da 2,60 mt Rialzo in acciaio a "V" per modello da 2,83 mt Rialzo in acciaio a "V" per modello da 3,06 mt Rialzo in acciaio a "V" per modello da 3,26 mt Rialzo in acciaio a "V" per modello da 3,56 mt
5413165 5413166 5413167 5413168 5413169	Rialzo in acciaio ricurvo per modello da 2,60 mt Rialzo in acciaio ricurvo per modello da 2,83 mt Rialzo in acciaio ricurvo per modello da 3,06 mt Rialzo in acciaio ricurvo per modello da 3,26 mt Rialzo in acciaio ricurvo per modello da 3,56 mt
5410270 5411030 5410770 5410730	Luci d'ingombro estensibili (aste lunghe) Coppia di slitte regolabili in altezza e pivottanti Coppia di slitte regolabili in altezza Coppia di ruote regolabili in altezza e pivottanti