



SRA/5 XL



- Classificazione:** Lama sgombraneve autostradale per autocarri con PTT > 150 q.li e trattrici agricole con potenza superiore a 120 cv con peso > 45 q.li
- Caratteristiche costruttive:** Attrezzatura sgombraneve costruita interamente in acciaio ad elevate caratteristiche meccaniche e contro-piastra ad aggancio rapido conforme alla Normativa DIN 76060/A , (oppure attacco per piastra 1200 x 600)
Alerone anteriore in unico pezzo con curvatura e rialzo adatto allo sgombero neve ad alte velocità con coltello raschiante in acciaio antiusura imbullonato su speciali supporti in materiale plastico per l'assorbimento di urti radenti (paracolpi)
Sistema antiurto costituito da coppia di cilindri idraulici destinati alla movimentazione dell'alerone verso l'avanti / indietro (IMPALATURA), collegati ad un accumulatore di azoto. Battute meccaniche di fine-corsa nelle posizioni di massima inclinazione (a tutela dei cilindri idraulici per l'inclinazione)
Sistema meccanico centrale, che consente un angolo di beccheggio trasversale di $\pm 5^\circ$, con bloccaggio automatico orizzontale della lama sollevata in trasferimento
Verniciata a forno, con speciale trattamento antiruggine e smalto finale RAL 2011 (arancio).
Valvola di sovra pressione per ammortizzare gli urti laterali, tubazioni R2 con raccorderia e innesti rapidi unificati.
- Funzionamento:** idraulico, con cilindri idraulici per l'inclinazione dx/sx e sollevamento/abbassamento oltre a due cilindri per la movimentazione avanti / indietro dell'alerone (IMPALATURA)
- Fonti di energia:** centralina elettroidraulica a 24 Volt installabile, a richiesta (optional), sull'attrezzo sgombraneve.
- Comandi per la movimentazione:** Pulsantiera elettrica, con cavo di adeguata lunghezza, abbinata alla centralina elettroidraulica , completa di funzione di galleggiamento tramite pressostato.
- Accessori:**
- Versione base** bandierine, piedi di parcheggio idraulici, accumulatore di azoto, valvola di sovrappressione sul circuito dell'inclinazione dx/sx e coltello raschiante in acciaio antiusura , rialzo curvo , luci di ingombro a led
- Optional** contropiastra di agganciamento con foro centrale (1200 x 600 mm) dotata di 4 catenacci meccanici, coppia di fari supplementari con supporto su contro-piastra, cavo elettrico bipolare con fusibile di protezione per allacciamento centralina alla batteria del mezzo, sistema idraulico di inserimento 2° coltello in wulcollan , ruote pivotanti .



Versione base

codice	modello	peso (kg)	larghezza (mt)	altezza (mt)		larghezza di lavoro (mt)	
		con centralina		standard	con rialzo		
5030630	SRA-5 XL 4000	1300	4.00	1.00	1.20	3.25	

•

Optional SRA-5 XL

codice	descrizione accessorio optional	
5411100	Contropiastra di aggancio (1200 x 600 mm) con asola centrale dotata di n. 4 catenacci meccanici	
5410370	Coppia fari supplementari	
5413122	Kit cavo bipolare con fusibile per allacciamento alla/e batteria/e del mezzo	
5410990	Piastra grezza DIN 76060/A (gr. 5)	
.....	2°coltello in wulcollan con inserimento idraulico	