



YL4



Classificazione:	Lama sgombraneve applicabile a diverse tipologie di automezzi: • trattori agricoli con potenza compresa tra 35 e 90 cv e peso ≤ 35 q.li • skid loader, BobKat e similari gommati con peso ≤ 35 q.li • mini-pale in genere con potenza ≤ 70 cv e peso ≤ 55 q.li • autocarri con PTT compreso tra 35 a 60 q.li
Caratteristiche costruttive:	Attrezzatura sgombraneve costruita interamente di acciaio ad elevate caratteristiche meccaniche, con specifico sistema di ancoraggio (contropiastra) in funzione dei differenti abbinamenti (trattore agricolo, skid loader ecc. ecc.) Alerone anteriore in unico pezzo con coltello raschiante in acciaio antiusura oppure a richiesta, in vulkollan. Sistema antiurto costituito da speciali elastomeri, agenti in trazione sul totale ribaltamento verso l'avanti del versoio con richiamo dello stesso in posizione verticale di lavoro a seguito del superamento dell'ostacolo. Sistema meccanico di arpionamento (martelletto di ritenuta) che trattiene l'alерone in posizione verticale durante le normali condizioni di sgombero neve. Battute meccaniche di fine-corsa nelle posizioni di massima inclinazione (a tutela dei cilindri idraulici per l'inclinazione) Sistema meccanico centrale, che consente un angolo di beccheggio trasversale di $\pm 5^\circ$. Verniciata a forno, con speciale trattamento antiruggine e smalto finale RAL 2011 (arancio). Valvola di sovrappressione per ammortizzare gli urti laterali, tubazioni R2 con raccorderia e innesti rapidi unificati
Funzionamento:	idraulico, con cilindri idraulici per l'inclinazione dx/sx e, in presenza di contro-piastra DIN, sollevamento/abbassamento.
Fonti di energia:	centralina elettroidraulica a 12 o 24 V installabile, a richiesta (optional), sull'attrezzo sgombraneve. In alternativa, apposito impianto idraulico realizzato sul mezzo di spinta (in funzione dell'applicazione, occorrono uno o due distributori a doppio effetto di uno dotato di posizione flottante).
Comandi per la movimentazione:	Pulsantiera elettrica, con cavo di adeguata lunghezza, abbinata alla centralina elettroidraulica. In alternativa, comandi già presenti sul mezzo qualora dotato di apposito impianto idraulico (es. trattrice agricola)
Accessori:	
Versione base	bandierine, piedi di parcheggio, valvola di sovrappressione sul circuito dell'inclinazione dx/sx e coltello raschiante in acciaio antiusura
Optional	coltello raschiante in vulkollan, luci d'ingombro, slitte regolabili in altezza, coppia di fari supplementari con supporto su contro-piastra, centralina elettroidraulica con cavo e pulsantiera, rialzo sagomato in acciaio imbullonato o saldato sul bordo superiore della lama, cavo elettrico bipolare con fusibile di protezione per allacciamento centralina alla batteria del mezzo, piastra grezza DIN/B lato veicolo, lavorazioni varie sul mezzo.

Versione base lama con struttura di aggancio al sollevatore anteriore a tre punti di trattore agricolo



codice	modello	peso (kg)	larghezza (mt)	altezza (mt)		larghezza di lavoro (mt)	
				standard	con rialzo		
5030050 5410850	YL4 200	330	2,00	0,75	0,92	1,65	
5030060 5410850	YL4 220	360	2,20	0,75	0,92	1,83	
5030070 5410850	YL4 240	390	2,40	0,75	0,92	1,98	
5030080 5410850	YL4 260	420	2,60	0,75	0,92	2,26	

Versione base lama con struttura di aggancio a skid loader, bob kat e similari

codice	modello	peso (kg)	larghezza (mt)	altezza (mt)		larghezza di lavoro (mt)	
				standard	con rialzo		
5030050 5413080	YL4 200	320	2,00	0,75	0,92	1,65	
5030060 5413080	YL4 220	350	2,20	0,75	0,92	1,83	
5030070 5413080	YL4 240	380	2,40	0,75	0,92	1,98	
5030080 5413080	YL4 260	410	2,60	0,75	0,92	2,26	

Versione base lama con struttura di aggancio a mini-terne e mini-pale

codice	modello	peso (kg)	larghezza (mt)	altezza (mt)		larghezza di lavoro (mt)	
				standard	con rialzo		
5030050 5410830	YL4 200	360	2,00	0,75	0,92	1,65	
5030060 5410830	YL4 220	390	2,20	0,75	0,92	1,83	
5030070 5410830	YL4 240	420	2,40	0,75	0,92	1,98	
5030080 5410830	YL4 260	450	2,60	0,75	0,92	2,26	

Versione base lama con struttura di aggancio e contropiastra DIN per autocarri e trattori agricoli

Scegliere base fiana con struttura di aggancio e controllo della DTV per autotreno e trazione agnicon								
codice	modello	peso (kg)		larghezza (mt)	altezza (mt)		larghezza di lavoro (mt)	
		con centralina			standard	con rialzo		
5030050 5413070	YL4 200	340 390	2,00	0,75	0,92	1,65		
5030060 5413070	YL4 220	370 410	2,20	0,75	0,92	1,83		
5030070 5413070	YL4 240	400 440	2,40	0,75	0,92	1,98		
5030080 5413070	YL4 260	430 480	2,60	0,75	0,92	2,26		

Optional YL4



codice	descrizione accessorio optional	
5413232	Coltelli raschianti in vulkollan 150 x 25 mm, per modello da 2,00 mt	
5413242	Coltelli raschianti in vulkollan 150 x 25 mm, per modello da 2,20 mt	
5413252	Coltelli raschianti in vulkollan 150 x 25 mm, per modello da 2,40 mt	
5413262	Coltelli raschianti in vulkollan 150 x 25 mm, per modello da 2,60 mt	
5413051	Rialzo sagomato in acciaio per modello da 2,00 mt	
5413052	Rialzo sagomato in acciaio per modello da 2,20 mt	
5413053	Rialzo sagomato in acciaio per modello da 2,40 mt	
5413054	Rialzo sagomato in acciaio per modello da 2,60 mt	
5410090	Luci d'ingombro estensibili (aste corte)	
5410010	Coppia di slitte regolabili in altezza e pivotanti	
5410370	Coppia fari supplementari	
5410920	Centralina elettroidraulica a 12 V con cavo e pulsantiera	
5410921	Centralina elettroidraulica a 24 V con cavo e pulsantiera	
5413122	Kit cavo bipolare con fusibile per allacciamento alla/e batteria/e del mezzo	
5410080	Piastra grezza DIN 76060/B (gr. 3)	