



K2



Classificazione: Spargisale auto-caricante per macchine agricole e macchine operatrici

Caratteristiche

Costruttive: Tramoggia, telaio portante, coclea e albero frantumatore in acciaio di elevate caratteristiche meccaniche. Piatto di spargimento in acciaio inox. In alternativa tramoggia totalmente in acciaio inox aisi 304
Telaio portante dotato di 2 cilindri idraulici per l'azione di auto caricamento.
Verniciatura a forno, con speciale trattamento antiruggine e smalto finale RAL 2011
Tubazioni R2 con innesti rapidi a baionetta da 1/2" maschio. Optional tramoggia in acciaio inox aisi 304 .

Funzionamento: Tramite impianto idraulico del mezzo
Nella versione base occorrono 3 distributori a doppio effetto.
Nella versione optional, con pulsantiera cod. **5310004**, è sufficiente un unico distributore a doppio effetto. In tutti i casi, è sempre possibile regolare la quantità del materiale da spargere e la larghezza del ventaglio di spargimento

Accessori:

Versione base Attacco a 3 punti, vaglio, piedi di parcheggio, dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, n. 6 tubazioni con innesti rapidi unificati

Optional Cartello posteriore con freccia d'obbligo lato sx, telo di copertura in PVC
Gruppo idraulico con elettrovalvole (12 V) e pulsantiera di comando
Piastra per aggancio anteriore o posteriore a macchina operatrice

base

codice	modello	peso a vuoto (kg)	massima capacità tramoggia (mc)	percorrenza (km)	larghezza di sparg. (mt)
5010480	K2	850	1.40	18	2 – 8
5010481	K2 INOX	830	1.40	18	2 – 8

Optional

codice	descrizione accessorio optional
5310040	Cartello post. con freccia d'obbligo lato sinistro, completo di supporto
5310162	Telo di copertura in PVC
5310004	blocco elettro idraulico con pulsantiera di comando (funz. 2 tubi)
5310005	piastra di ancoraggio per terne / macchine operatrici
5310019	Cartello con freccia