

SPR 400



Classificazione:

Spargisale gamma INOX, per autocarri con PTT ≤ 60 q.li

Caratteristiche costruttive:

Tramoggia, telaio portante, coda e piatto di spargimento in acciaio inox AISI 304.

Nastro di trascinamento sale a nido d'ape in acciaio inox AISI 316

Motoriduttore idraulico per azionamento nastro e motore idraulico orbitale per

azionamento piatto di spargimento.

Funzionamento:

Idraulico tramite impianto appositamente realizzato sul mezzo destinato al trasporto oppure, in alternativa, tramite impianto idraulico azionato da motore ausiliario parte

integrante dello spargitore.

Accessori: Versione base

Vaglio, impianto idraulico predisposto per allacciamento a fonti idrauliche già presenti sul mezzo, impianto elettrico IP 55/65 12 Volt, luce lampeggiante e faro di lavoro

posteriore, cavo bipolare per l'allacciamento alla batteria del veicolo.

Pulsantiera con tutte le funzioni di azionamento e regolazione dello spargimento.

Verniciatura tramoggia Ral 2011


Optional


Motore ausiliario a benzina o diesel per funzionamento indipendente, pulsantiera con modulo GPS per spargimento tachimetrico, telo di copertura in PVC, cartello posteriore con freccia d'obbligo lato sx, kit spargimento asimmetrico con comando su pulsantiera, sensore mancanza sale con spia di allarme su pulsantiera, vibratore esterno con comando su pulsantiera, serie piedi di parcheggio con manovella, kit di

fissaggio sul mezzo (catene, occhielli e tenditori o cinghie con cricchetto).

Montaggio a perfetta regola d'arte sul mezzo.







		, .				
		(quote in mm)				
Modello	Α	В	С	D		
SPR 400/500	1550	680	1350	1040		
SPR 400/750	1550	890	1350	1040		
SPR 400/1050	1750	940	1550	1040		
SPR 400/1500	1750	1150	1550	1040		

Versione base

codice	modello	peso a vuoto (kg)	capacità tramoggia (It)	percorrenza (km)	larghezza di sparg. (mt)	
5010080	SPR-400/500	330	520	5,5	1,5 – 10	
5010090	SPR-400/750	350	780	8	1,5 – 10	
5010100	SPR-400/1050	380	1050	12	1,5 – 10	
5010110	SPR-400/1500	410	1380	16	1,5 – 10	

Optional

codice	descrizione accessorio optional	
5310200	Motore ausiliario a benzina , per funzionamento indipendente, installato sull'attrezzatura spargisale con cofano di protezione (12 Volt)	
5310230	Motore ausiliario a diesel , per funzionamento indipendente, installato sull'attrezzatura spargisale con cofano di protezione (12 Volt)	
5310006	Pulsantiera con modulo GPS per spargimento tachimetrico	
5310012	Pulsantiera Ecomatic no GPS	
5310013	Pulsantiera Ecomatic Plus no GPS	
5310014	Pulsantiera Ecomatic Plus con GPS	
5310550	Telo di copertura in PVC per versioni SPR-400/500 e 750	
5310720	Telo di copertura in PVC per versioni SPR-400/1050 e 1500	
5310040	Cartello posteriore con freccia d'obbligo lato sx	
5310420	Kit di spargimento asimmetrico con comando su pulsantiera	
5310160	Sensore mancanza sale con spia di allarme su pulsantiera	
5310080	Vibratore esterno azionabile da pulsantiera	
5310270	Serie piedi di parcheggio ad azionamento manuale con manovella	
5310630	Kit per fissaggio sul mezzo (catene e tenditori o cinghie con cricchetto)	
5310170	Montaggio e perfetta regola d'arte sul mezzo	
5310180	Montaggio sul mezzo con passaparete	