



SPR 6000



- Classificazione:** Spargisale gamma INOX, per autoveicoli con PTT > 150 q.li
- Caratteristiche costruttive:** Disponibili due versioni:
- una completamente in acciaio inox AISI 304,
- l'altra con tramoggia e telaio portante in Fe 420. Coda, piatto di spargimento, canale di contenimento del nastro di trascinamento in acciaio inox AISI 304.
Tutte le versioni presentano il nastro di trascinamento sale a nido d'ape in acciaio inox AISI 316
Motoriduttore idraulico per azionamento nastro e motore idraulico orbitale per azionamento piatto di spargimento.
- Funzionamento:** Idraulico tramite impianto appositamente realizzato sul mezzo destinato al trasporto oppure, in alternativa, tramite impianto idraulico azionato da motore ausiliario parte integrante dello spargitore.
- Accessori:**
- Versione base** Vaglio, impianto idraulico predisposto per allacciamento a fonti idrauliche già presenti sul mezzo, impianto elettrico IP 55/65 24 Volt, luce lampeggiante e fardo di lavoro posteriore, kit sensore mancanza sale, cavo bipolare per l'allacciamento alla batteria del veicolo. Verniciatura telaio e tramoggia Ral 2011.
Pulsantiera con tutte le funzioni di azionamento e regolazione dello spargimento.
- Optional** Motore ausiliario diesel per funzionamento indipendente, pulsantiera con modulo GPS per spargimento tachimetrico, telo di copertura in PVC, cartello posteriore con freccia d'obbligo lato sx, kit spargimento asimmetrico con comando su pulsantiera, vibratori esterni con comando su pulsantiera, serie piedi di parcheggio, scaletta di accesso per ispezione tramoggia, kit di fissaggio sul mezzo (catene, occhielli e tenditori o cinghie con cricchetto), kit umidificazione, cofano posteriore in vetroresina, coppia fari ad alta visibilità, barra posteriore con gruppo fari ripetitori, kit rulli autocentranti laterali. Montaggio a perfetta regola d'arte sul mezzo.



Versione base

codice	modello	peso a vuoto (kg)	capacità tramoggia (lt)	percorr. (km)	largh. di sparg. (mt)	
5010290	SPR-6000 tramoggia in Fe 420	1800	6000	75	2 - 12	
5010300	SPR-6000 INOX	1800	6000	75		
5010310	SPR-7000 tramoggia in Fe 420	1950	7000	88		
5010340	SPR-7000 INOX	1950	7000	88		

Optional

codice	descrizione accessorio optional	
5310226	Motore ausiliario diesel bicilindrico , per funzionamento indipendente, installato sull'attrezzatura spargisale con cofano di protezione (24 Volt)	
5310006	Pulsantiera con modulo GPS per spargimento tachimetrico	
5310012	Pulsantiera Ecomatic no GPS	
5310013	Pulsantiera Ecomatic Plus no GPS	
5310014	Pulsantiera Ecomatic Plus con GPS	
5310450	Telo di copertura in PVC con apertura rapida	
5310040	Cartello posteriore con freccia d'obbligo lato sx	
5310420	Kit di spargimento asimmetrico con comando su pulsantiera	
5310091	Coppia di vibratori esterni (24 V) comandati da pulsantiera	
5310260	Serie piedi di parcheggio del tipo automatico	
5310011	Serie piedi di parcheggio ad azionamento manuale con manovella	
5310410	Scaletta inox per accesso ispezione tramoggia	
5310630	Kit per fissaggio sul mezzo (catene, tenditori ecc.)	
5310131	Kit impianto umidificazione con capacità totale serbatoi 2000 lt	
5310332	Cofano posteriore in vetroresina	
5310070	Coppia fari ad alta visibilità	
5310010	Barra posteriore con gruppo fari supplementari	
5310150	Kit rulli autocentranti laterali	
5310015	Torretta lunga	
5310170	Montaggio a perfetta regola d'arte sul mezzo	
5310180	Montaggio sul mezzo con passaparete	