Morselli e Maccaferri Light Snow Equipment s.r.l.
via Dell'Industria 11 - 41013 Piumazzo (MO) - ITALY
Tel. +39 059 931.362 - Fax +39 059 953.3241
P. Iva e C. Fiscale 02991370368

SPR 8000

Classificazione: Spargisale gamma INOX, per autoveicoli con PTT > 180 q.li

Caratteristiche costruttive:

Disponibili due versioni:
- una completamente in acciaio inox AISI 304,
- l'altra con tramoggia e telaio portante in Fe 420. Coda, piatto di spargimento, canale di contenimento del nastro di trascinamento in acciaio inox AISI 304.

Tutte le versioni presentano il nastro di trascinamento sale a nido d'ape in acciaio inox AISI 316

Motoriduttore idraulico per azionamento nastro e motore idraulico orbitale per azionamento piatto di spargimento.

Funzionamento: Idraulico tramite impianto appositamente realizzato sul mezzo destinato al trasporto oppure, in alternativa, tramite impianto idraulico azionato da motore ausiliario parte integrante dello spargitore.

Accessori:

Versione base Vaglio, impianto idraulico predisposto per allacciamento a fonti idrauliche già presenti sul mezzo, impianto elettrico IP 55/65 24 Volt, luce lampeggiante e faro di lavoro posteriore, kit sensore mancanza sale , cavo bipolare per l'allacciamento alla batteria del veicolo. Verniciatura telaio e tramoggia Ral 2011.
Pulsantiera con tutte le funzioni di azionamento e regolazione dello spargimento.

Optional Motore ausiliario diesel per funzionamento indipendente, pulsantiera con modulo GPS per spargimento tachimetrico, telo di copertura in PVC, cartello posteriore con freccia d'obbligo lato sx, kit spargimento asimmetrico con comando su pulsantiera, vibratori esterni con comando su pulsantiera, serie piedi di parcheggio, scaletta di accesso per ispezionamento tramoggia, kit di fissaggio sul mezzo (catene, occhielli e tenditori o cinghie con cricchetto), kit umidificazione, cofano posteriore in vetroresina, coppia fari ad alta visibilità, barra posteriore con gruppo fari ripetitori, kit rulli autocentranti laterali. Montaggio a perfetta regola d'arte sul mezzo.

Morselli e Maccaferri Light Snow Equipment s.r.l.
via Dell'Industria 11 - 41013 Piumazzo (MO) - ITALY
Tel. +39 059 931.362 - Fax +39 059 953.3241
P. Iva e C. Fiscale 02991370368

codice	modello	peso a vuoto (kg)	capacità tramoggia (lt)	percorr. (km)	largh. di sparg. (mt)	
5010320	SPR-8000 tramoggia in Fe 420	2450	8000	48		
5010350	SPR-8000 INOX	2450	8000	48	2 - 12	
5010330	SPR-9000 tramoggia in Fe 420	2600	9000	54		
5010360	SPR-9000 INOX	2600	9000	54		

N.B. percorrenza in sede autostradale con larghezza di spargimento di 10,5 mt

Optional

codice	descrizione accessorio optional	
5310220	Motore ausiliario **diesel bicilindrico**, per funzionamento indipendente, installato sull'attrezzatura spargisale con cofano di protezione (24 Volt)	
5310006	Pulsantiera con modulo GPS per spargimento tachimetrico	
5310012	Pulsantiera Ecomatic no GPS	
5310013	Pulsantiera Ecomatic Plus no GPS	
5310014	Pulsantiera Ecomatic Plus con GPS	
5311100	Telo di copertura in PVC con apertura rapida	
5310040	Cartello posteriore con freccia d'obbligo lato sx	
5310420	Kit di spargimento asimmetrico con comando su pulsantiera	
5310091	Coppia di vibratori esterni (24 V) comandati da pulsantiera	
5310260	Serie piedi di parcheggio del tipo automatico	
5310410	Scaletta inox per accesso ispezionamento tramoggia	
5310630	Kit per fissaggio sul mezzo (catene, tenditori ecc.)	
5310132	Kit impianto umidificazione con capacità totale serbatoi **2700 lt**	
5310332	Cofano posteriore in vetroresina	
5310070	Coppia fari ad alta visibilità	
5310010	Barra posteriore antincastro con gruppo fari supplementari	
5310150	Kit rulli autocentranti laterali	
5310015	Torretta lunga	
5310016	Cartello con freccia 1mt x 1 mt	
5310017	Faro di lavoro rosso	
5310018	Secondo lampeggiante	
5310170	Montaggio a perfetta regola d'arte sul mezzo	
5310180	Montaggio sul mezzo con passaparete	